

## DESCRIPTION

Rouleaux diamètre 50 mm, entraxe 200 mm, en PVC (standard) ou en acier zingué (option).

La partie dorsale est équipée, au choix, de tringles à galets diamètre 28mm ou de profils de glissement en polyéthylène.

Ces aménagements sont livrables démontés, en longueurs de 2 metre, en élément de départ avec 2 montants et 2 croisillons, ou en élément de complément avec 1 montant, sans croisillons.

Ces éléments peuvent être assemblés pour former une chaîne de translation.

Deux largeurs de rouleaux sont disponibles: 200 et 400 mm.

Les montants sont disponibles avec ou sans col de cygne.

Dans le premier cas, un passage pour jets d'eau et pièces d'appui de 50 mm de profondeur et 100 mm de hauteur, est prévu entre les plans d'appui verticaux et horizontaux et les montants amères.

Hauteur totale: 1870 mm


Largeur : 650 mm

Hauteur des rouleaux: 230 mm

Montants réglables en hauteur sur 50 mm

### OPTION

- **Supplément pour rouleaux en acier zingué**



-LARENN-

3 Rue Louis Blériot, 87270 Couzeix

05 55 36 61 81

larenn@larenn.fr



# AMENAGE À DOSSERET

STOCKAGE / TRANSFERT DES CADRES À LA VERTICALE

## LES MODÈLES

Avec montants à col de cygne

Elements de départ avec 2 montants et croisillons

- Largeur de rouleaux 200mm
- Largeur de rouleaux 400mm

Longueur 2000mm

Longueur 2000mm

Element suivant avec 1 montants sans croisillons

- Largeur de rouleaux 200mm
- Largeur de rouleaux 200mm

Longueur 2000mm

Longueur 2000mm

Sans montants à col de cygne

Elements de départ avec 2 montants et croisillons

- Largeur de rouleaux 200mm
- Largeur de rouleaux 400mm

Longueur 2000mm

Longueur 2000mm

Element suivant avec 1 montants sans croisillons

- Largeur de rouleaux 200mm
- Largeur de rouleaux 200mm

Longueur 2000mm

Longueur 2000mm



**LARENN**  
MACHINES SPECIALES

