



PORTIQUES MPR

PORTIQUES DE MANUTENTION AVEC PALONNIER À VENTOUSE

LES INFORMATIONS

Ensemble de manutention à fixer au sol, comprenant :

- Une structure porteuse en acier

Montant verticaux en tube et traverses en IPN

Dimensions :

Longueur 6000, 12000 ou 18000 mm

Largeur 6000 mm

Hauteur 4200 mm

- Des rails plafonniers aluminium

Voies de roulement longueur 6000 mm, course utile 5240

mm ou longueur 12000 mm, course utile 11560 mm, ou

longueur 18000 mm, course utile 17560 mm

Pont roulant suspendu monopoutre longueur 5650 mm.

Course utile de la poutre roulante 4900 mm

Charge maxi sous chariot porte-palan 350 kg

Hauteur sous crochet du palan 3000 mm

Chariot porte-palan avec guirlandes d'alimentation électrique et pneumatique

Fourni avec sectionneur électrique et fitre régulateur avec vanne cadenassable

- Un manipulateur à ventouses MVL150 ou MVL500
- Un palan électrique à chaîne 250W 28 ou 500W28


MODELES

- MPR150

Palan 250 W 28 force 250 kg et palonnier à ventouses MVL150 force 150 kg

- MPR250

Palan 500 W 28 force 500 kg et palonnier à ventouses MVL250 force 250 kg



-LARENN-

3 Rue Louis Blériot, 87270 Couzeix

05 55 36 61 81

larenn@larenn.fr



LARENN
MACHINES SPECIALES